

“30 系列” 玻璃颜料-无铍

1. 产品简介:

主要用于装饰薄壁的玻璃制品，如灯具、化妆品玻璃、中空玻璃等，线膨胀系数 85-100X10⁻⁷/K(50℃-300℃)，520-580℃ 烤烧。

2. 产品编号及颜色

产品编号	图例	颜色	产品编号	图例	颜色
10042		熔剂	15125		灰色
11641		绿色	16310		黄棕
11642		亮绿	16311		红棕
11667		墨绿	16444		黑褐
11688		蓝绿	17395		红色
12530		亮蓝	17396		玫瑰红
12570		浅蓝	17417		深红
12602		深蓝	19130		白色
121517		青色	19166		磨砂白
13440		黄色	19172		白色
13464		桔红	77495		紫红
13602		桔黄	77496		浅紫色
14171		黑色	29610		无光介质

除颜料 12602, 121517, 14171, 16444, 19172, 77495, 77496 不含镉以外，其它的都含镉、含铅。

3. 装饰方法

30 系列颜料适用于：丝网印刷、喷涂、机械介线、涂刷描边等，丝网印刷，聚酯网网目 44-90 线/厘米（110-230 目/英寸）。

4. 混合性:

30 系列大部分颜料可以以任意比例混和，得到通用的中间色调，各颜色之间不会彼此影响。但调色前，建议先作检测性实验。